

LUMATEC®

HongKe

虹科

SUPERLITE
I 01

您的固化粘合剂光源的选择手册

方便的操作： 手动 LED光固化

强大而创新

有了SUPERLITE I 01在手，您可以将UV光精确地聚焦在粘合剂要固化的地方。它的大小和烙铁差不多，但使用起来更方便、更安全。只需一个按钮就可以操作这款方便的新型紫外线光源。蒸汽残渣和粘合剂很容易从导光板的尖端擦去，所以如果工具碰巧离粘合剂太近，没有东西会粘住。

一个强大的，高性价比的手动固化解决方案

该SUPERLITE I 01不需要维护，是非常实惠的。我们提供两种标准版本的光谱选择:370 nm和405 nm。此外，光源可以与脚踏开关一起使用。可根据需要定制其他光谱版本。如有特殊要求，请与我们联系。

好处一目了然

人工固化粘合剂的廉价光源

设备小巧，性能优越

高达2 W的光输出

使用方便，不可能误用

提供370 nm与405 nm 波长选择

按需提供其他光谱

无需维护，高可靠性

导光板涂有防粘剂，所以不会有残留

固化粘合剂的首选专业光源

技术参数

电源：
5 VDC

耗能：
20 W

尺寸：(W × H × D)：135 ×
145 × 30 mm

重量：
350 g

工作温度：+10 °C up to
+35 °C

存储温度：
-10 °C up to +60 °C

光学输出

	光谱	功率	功率密度
UVA	370 nm	1,000 mW	2,000 mW/cm ²
Violet	405 nm	2,000 mW	4,000 mW/cm ²



HongKe

虹科

广州虹科电子科技有限公司

邮箱: sales@hkaco.com/

info@hkaco.com 电话: 400 999 3848

官网: www.hophotonix.com